

# POScenter START

К несению службы готов!



Классическое размещение интерфейсных разъемов в нижней части корпуса



Лаконичный дизайн – ничего лишнего

Абсолютно плоский экран (без рамки) с диагональю 15"

**- НЕ БОИТСЯ ВЛАГИ**

Резистивный сенсор

**- МОЖНО РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ**

Производительный процессор Intel Celeron J1900 Quad Core и 4Gb RAM

**- ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Безвентиляторный

**- НАДЕЖНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ**

Наличие всех необходимых интерфейсов:

USBx4, COMx3, LANx1, LPTx1, PS/2x2, VGAx1

VESA крепление универсальное

**- КРЕПИТСЯ НА СТЕНУ**



MSR опционально

**ДАВАЙ ПОБЕЖДАЙ!**

# Сенсорный моноблок POSCenter START



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЦЕССОР (CPU) & ЧИПСЕТ	Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cashe)
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM)	4GB DDR3 1333MHz
НАКОПИТЕЛЬ (HDD)	SATA-III, SSD 64Gb
МОНИТОР	15", 1024 X 768, 24Bit, Яркость : 250 cd/m <sup>2</sup> , LED, Intel® HD Graphics
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	15" Резистивный сенсор, абсолютно плоский (без рамки), 5 Wire Resistive Touch Screen
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АВС - пластик
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС	Microsoft® POSReady7 / Linux / Win 10 IoT

## ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ

VGA	1 (DSUB15)
LAN	1
COM	3 x DSUB-9p
PS/2	2 (Клавиатура и мышка)
USB	4
LPT	1
ОХЛАЖДЕНИЕ	Безвентиляторное охлаждение (Fanless)
АДАПТЕР ПИТАНИЯ	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A

## ОПЦИИ

MSR	ISO Track 1&2&3
-----	-----------------

## ГАБАРИТЫ

РАЗМЕР УСТРОЙСТВА/РАЗМЕР КОРОБКИ	352мм (Ш) x 312мм(В) x 250мм(Г) / 435мм(Ш)x340(В)x400мм(Г)
ВЕС БЕЗ КОРОБКИ / ВЕС В КОРОБКЕ	3,940 кг / 5,6 кг